

Karta techniczna produktu	Data wydania	2023-09-01
DEKORACYJNY PANEL KWARCOWY	Wydanie	1

Zalecenia wykonawcze

- Podczas montażu paneli dekoracyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na czystość i precyzję pracy.
- Narzędzia zapewniające odpowiednią jakość pracy to: mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, wiadro, paca płaska, gąbka, wałek do tapet.
- Narzędzia należy myć wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy, a wszelkie zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem.
- Podczas wykonywania prac pokrywane powierzchnie osłaniać przed działaniem wiatru, deszczu, promieni słonecznych. Wyrób podczas wiązania jest wrażliwy na działanie warunków atmosferycznych, dlatego w trakcie nakładania masy klejącej, aż do momentu jej całkowitego wyschnięcia (min. 2 dni pod zakończenia prac), należy bezwzględnie zadbać o zabezpieczenie wykonanej okładziny przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, temperatura nie powinna spadać poniżej +5°C.
- Wykonywanie robót malarskich na poszczególnych płaszczyznach powinno być realizowane przy użyciu paneli pochodzących z tych samych partii produkcyjnych.

Uwagi

- Stosować środki ochrony indywidualnej: odpowiedni sprzęt ochronny dróg oddechowych, oczu i dłoni – maska przeciwpyłowa, szczelne okulary ochronne typu gogle, rękawice ochronne, Ochrona skóry: standardowe ubrania robocze.
- Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.
- Produkt przeznaczony do stosowania przez fachowców. Przed użyciem należy sprawdzić produkt co do parametrów jakościowych (konsystencja, kolor) i użytkowych (aplikacja).
- Niniejsza instrukcja zawiera możliwie wyczerpujące informacje na temat stosowania wyrobu, jednak nie może opisywać każdego indywidualnego problemu. Dlatego w razie wątpliwości należy skontaktować się z Producentem lub postępować zgodnie z ogólnymi przyjętymi zasadami sztuki budowlanej.
- W przypadku reklamacji wymagane jest zachowanie numeru partii produkcyjnej i dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii produkcyjnej podane są na opakowaniu.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnym zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +30°C). Nie dopuścić do zawilgocenia.

Dane techniczne	
Wymiary	90cm x 45cm
Temperatura podłoża otoczenia	Od +5°C do +25°C

Zużycie

Średnie zużycie kleju: ~0,5 – 0,8kg/m²*

*w zależności od sposobu nakładania, zastosowanych narzędzi, grubości warstwy i stopnia nierówności podłoża.

Klasyfikacja bezpieczeństwa

Nie dotyczy

Opakowanie

Opakowanie zbiorcze: 10sztuk.